



Process Center AB

Ovalhjulsmätare Serie CX-M

www.processcenter.se

Flödesmätare för extremt låga flöden




Egenskaper:

- Mätområde 0.5ml/min - 110l/min
- Kompakt och ekonomisk flödesmätare
- För alla typer rena vätskor och flytande gaser
- Hög noggrannhet 0.5%
- Temperaturområde -30 - 80°C (Option 150°C)
- Tryck 32 bar (option 1000 bar)
- Mätkropp i aluminium eller syrafast stål
- Pulsutgång
- Hög K-faktor



0.5~150ml/min

CX-M2



Process Center AB
Skogsbrynsvägen 8 C
236 31 Höllviken
040 452900 info@processcenter.se



Process Center AB

Ovalhjulsmätare Serie CX-M

www.processcenter.se

Applikationer:

- Noggrann dosering
- Vatten
- Diesel och eldningsolja
- Alla typer av kemikalier, oljor, färger och lacker
- Tillsatsdosering
- Livsmedel
- två och trekomponentsapplikationer
- Flödesmätning av fett och liknande material
- Hydrauliska applikationer
- Flytande gaser
- Lämplig för alla typer av vätskor



CX-M6-SS

Modell	CX-M3	CX-M5	CX-M6	CX-M9	CX-M12	CX-M25
Mätområde	1-300 ml/min	5-1000 ml/min	0.5-100 l/tim	5-550 l/tim	1-30 l/min	5-110 l/min
Processanslutning	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G1/2"	G1"
Media	Alla typer av rena vätskor och flytande gaser					
Noggrannhet	0.5%					
Temperaturområde	-30 - 80°C (Option 150°C)					
Tryck	32bar (Option 1000bar)					
Utgång	Pulsutgång					
Spänningsmatning	4-26VDC					
Skyddsklass	IP67					
Material	Aluminium eller Syrafast SS316L					

LCD 80 Instrument för noggrann dosering Smart instrument & enkelt handhavande



Grafisk display



Trender

Upp till 3 ingångskanaler

3 st digitala ingångar, start, stopp och reset

Reläutgångar, Analoga utgångar samt RS485 Modbus

Process Center AB
Skogsbrynsvägen 8 C
236 31 Höllviken
040 452900 info@processcenter.se