



Process Center AB

Turbinflödesmätare LTFM

www.processcenter.se

Teknisk information

- Robust Flödesmätare
- Storlekar: DN4 - DN200
- Temperatur media: -20 - +120°C
- Högt pulstal för noggrann mätning
- Noggrannhet: 1%, 0.5% och 0.2%
- Pulsutgång eller analog utgång 4-20mA
- Tydlig bakgrundsbelyst display
- Material mätrör: SUS304 eller 316L
- Matningsspänning: 5 - 24 VDC
- Upp till 63 bars tryck
- Processanslutning: gänga eller fläns

Exempel på applikationer:

- Varmvatten, kylvatten, saltvatten, avsaltat
- Dosering
- Avloppsvatten
- Kemikalier
- Livsmedel
- Vattenverk och reningsverk
- Energiverk
- Pumpstationer
- Papper & massa
- Stålindustrin
- Gruvindustrin



Process Center AB
Skogsbrynsvägen 8 C
236 31 Höllviken
040 452900 info@processcenter.se

Turbinflödesmätare LTFM

www.processcenter.se

Storlekar och mätområde:

Storlek DN (mm)	Mätområde (m ³ / timme)	Processanslutning
DN4	0.04 - 0.25	Gänga
DN6	0.1 - 0.6	Gänga
DN10	0.2 - 1.2	Gänga
DN15	0.6 - 6	Gänga
DN20	0.8 - 8	Gänga
DN25	1 - 10	Gänga
DN32	1.6 - 16	Gänga
DN40	2 - 20	Gänga
DN50	4 - 40	Fläns
DN65	8 - 80	Fläns
DN80	10 - 100	Fläns
DN100	20 - 200	Fläns
DN125	25 - 250	Fläns
DN150	30 - 300	Fläns
DN200	80 - 800	Fläns

